





FECHA: 14/12/10

EDICIÓN: 1

INFORMACIÓN TÉCNICA
BRIK-CEN PLASTE + PAREDES

COMPOSICIÓN

Emplaste base agua.

APLICACIÓN

Emplaste para reparar y rellenar grietas, agujeros y hendiduras en paredes, techo, molduras, etc…

CARACTERÍSTICAS

Gran manejabilidad del producto con espátula. Adhiere sobre todo tipo de superficies y tiene un tiempo de secado rápido. Una vez seco no se contrae o fisura pudiendo ser pintado o lijado. Pintable en 30 minutos.

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación, limpiar la superficie de polvo y suciedad y mojar con agua la zona a aplicar. Aplicar el producto sobre los huecos a reparar y para obtener un buen acabado final, alisar la superficie con una espátula humedecida en agua. Una vez seco el producto, se puede lijar y pintar.
Para un óptimo uso, aplique el producto a una temperatura comprendida ente 5 y 30ºC.
La espátula u otros utensilios empleados en la aplicación se limpian fácilmente con agua.

ALMACENAJE

Mantener el producto protegido de las heladas.

PRESENTACIÓN

Tubo de 150 ml.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.